

ZW410UST

Kompakter, umweltfreundlicher Ultra-Short-Throw Projektor



- **Heller WXGA-Projektor - 4000 Lumen**
- **Ultra-Short-Throw Objektiv - 100 Zoll Bild aus weniger als einem halben Meter Entfernung**
- **Perfekte Steuerung - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link und Telnet LAN-Befehle**
- **Umfangreiche Funktionen - Vier-Ecken-Korrektur, Office-Viewer, drahtlose Präsentationen**

Der ZW410UST ist einer der kompaktesten und bedienungsfreundlichen WXGA DuraCore Laserprojektoren von Optoma, die es bisher gab. Dieser 4000 Lumen Projektor wurde für den wartungsfreien Dauerbetrieb entwickelt und liefert eine leistungsstarke Bildleistung.

Die Installation und Einrichtung ist einfach, da das Gerät an vier Ecken justiert werden kann. Ein zusätzliche Vorteil ist die externe Stromversorgung, die mehr Zuverlässigkeit, Mobilität und Energieeffizienz bietet.



Specifications

EAN: 5055387668119, Colour: White

UPC: 796435 44 726 7, Colour: White



Display/Bild

Display Technologie	DLP™
Auflösung	WXGA (1280x800)
Helligkeit	4.000Lumen
Kontrastverhältnis	300.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9,16:10
Keystone Korrektur - horizontal	+/-5°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-5°
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	15 ~ 140Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 120Hz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	2.03m ~ 3.3m (80" ~ 130") diagonale

Lampentyp

Lichtquelle	DuraCore Laser
Watt Lampe	54
LASER Lebensdauer	30.000Stunden

Optik

Projektionsverhältnis	0.266:1
Projektionsabstand (m)	0.202m - 0.398m
Brennweite (mm)	3.72mm/0.146"

Anschluss

Anschlüsse	Anschlüsse 2 x HDMI 1.4b Ausgänge 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x Audio 3.5mm Steuerung 1 x RS232, 1 x RJ45
------------	--

Generelle Infos

Betriebsgeräusch ECO	27dB
Betriebsgeräusch (max)	34dB
Computer Kompatibilität	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
3D Kompatibilität	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
IP rating	IP6X
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	5°C~40°C, max altitude 10,000ft
Fernbedienung	Kartenstyle
Hitzeverteilung	691BTU/Stunde
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	15W
Standard Zubehör	AC-Netzkabel Fernsteuerung 1x CR2025 Batterie Grundlegendes Benutzerhandbuch

Netzwerk

LAN - Steuerung	Ja
LAN	Ja

Stromverbrauch

Stromversorgung	External power supply, 180W DC 19.5V, 9.23A
Stromverbrauch (standby)	<0.5W
Stromverbrauch (min)	119W
Stromverbrauch (max)	173W

Gewicht und Maße

Abmessungen (B x T x H) (mm)	327 x 327 x 109
Gross weight	3.9 kg
Net weight	6.08 kg

