

# ZK810T

Professioneller 4K UHD Laserprojektor mit hoher Helligkeit



- **8500 Lumen 4K UHD DuraCore Laserprojektor - Hohe Helligkeit für immersive Installationen**
- **Voll motorisierter Lens-Shift - Ideal für eine einfache Einrichtung**
- **Staubgeschützt - Unabhängig getestet, IP5X zertifiziert**
- **Lange Lebensdauer - 30.000 Stunden praktisch wartungsfreier Betrieb**



**Spektakuläre 4K UHD-Bildqualität, geringer Wartungsaufwand und höchste Zuverlässigkeit**

Der ZK810T 4K UHD-Laserprojektor eignet sich perfekt für Festinstallationen in Bildungseinrichtungen, Museen, Gotteshäusern, großen Veranstaltungsorten, Simulationen oder immersiven Anwendungen.

## Specifications

UPC: 796435 44 720 5, EAN: 5055387667785, Colour: Black



<b>Display/Bild</b>	
Display Technologie	DLP™
Auflösung	UHD (3840x2160)
Helligkeit	8.500Lumen
ANSI-Lumen Helligkeit	7.200
Kontrastverhältnis	3.000.000
Kontrastverhältnis - Full On/Off	1.100
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - horizontal	+/-30°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-40°
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	15.375-91.146Khz
Vertikale Scan Rate	24-85Hz
Uniformität	95%
Leinwandgröße	1.27m ~ 7.62m (50" ~ 300") diagonale
<b>Lampentyp</b>	
Lichtquelle	DuraCore Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
<b>Optik</b>	
Projektionsverhältnis	1.26:1 ~ 2:1
Projektionsabstand (m)	1.33m - 13.06m
Zoom	1.6
Zoom Typ	Motorisiert
Brennweite (mm)	18.72-29.59
Lens Shift	Vertikal: +/-55%, Horizontal: +/-25%
Lens Shift	Ja - <a href="#">{{downloads_link}}</a>
<b>Anschluss</b>	
Anschlüsse	<b>Anschlüsse</b> 2 x HDMI 2.0, 1 x USB-B Service, 1 x 3D Sync, 1 x Verkabelte Fernbedienung <b>Ausgänge</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D Sync <b>Steuerung</b> 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x 12V Trigger, 1 x RS232
LAN - Kabellose Verbindung	Nein
<b>Generelle Infos</b>	
Betriebsgeräusch ECO	34dB
Betriebsgeräusch (max)	38dB
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
IP rating	IP5X
OSD / Display Sprachen	11 Sprachen: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Fernbedienung	Beleuchtete ProAV Fernbedienung
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	QSG Hinterleuchtete Fernbedienung Netzkabel AAA-Batterien
<b>Netzwerk</b>	
LAN - Steuerung	Ja
LAN - Kabellose Verbindung	Nein
LAN	Ja
<b>Stromverbrauch</b>	
Stromversorgung	AC 100 - 220 V @ 50/60 Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	280W
Stromverbrauch (max)	530W
<b>Gewicht und Maße</b>	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	486 x 432.5 x 185.5
Gross weight	18.7 kg
Net weight	15 kg

