

newline

All Stars

Lyra is eine kleine Sternengruppe im nördlichen Nachthimmel. Sie besteht unter anderen aus Vega, einem der hellsten Sterne am Nachthimmel und den Ringnebel.



LEISTUNGSSTARK, SICHER UND ZUVERLÄSSIG

Mit seiner hochpräzisen Zero Bonding-Technologie wird ein unvergleichliches Schreiberlebnis erreicht. Sein modularer Aufbau lässt sich nahtlos in unser Zubehörsortiment integrieren, sodass Lyra eine leistungsstarke, sichere und zukunftssichere Option bleibt. Durch sein intuitives Design können sich Lehrkräfte auf den Unterricht konzentrieren und bieten Schülern ein fesselndes 4K-Erlebnis mit kristallklaren Bildern. Greifen Sie mit Lyra nach den Sternen!



MODULARES SYSTEM

Erweitern Sie Ihr Erlebnis mit unserem Zubehör. Somit können Sie Ihr Gerät individuell anpassen und verbessern. Kombinieren Sie es, um Ihr perfektes Ergebnis für ein unvergleichliches Erlebnis zu erzielen.



NEWLINE INTERAKTIVES ÖKOSystem

Das Newline Interactive Ecosystem verbessert den Unterricht mit vielseitigen Tools, die sich nahtlos in so gut wie jede Software oder Gerät integrieren lassen und somit die Anforderungen im Klassenzimmer erfüllen.

WHITEBOARD CAST ENGAGE CLASSROOM TOOLS

APP STORE DISPLAY MANAGEMENT



Verbessertes Wi-Fi & Bluetooth



65 W Powered USB Type-C



Sichere Mehrbenutzer-Profile



Broad Compatibility



High Quality Sound System



Bereit für SDM

55" 65" 75" 86" 98"

MODELL

Lyra 55"	TT-5523QAS
Lyra 65"	TT-6523QAS
Lyra 75"	TT-7523QAS
Lyra 86"	TT-8623QAS
Lyra 98"	TT-9823QAS

PANEL

Backlight	Direct LED (Wide color gamut + Anti blue light)
Glasoberfläche	Anti-Glare + Anti-Fingerprint + Antimicrobial Tempered Glass
Bonding Technology	Certified Zero Bonding
Displaygröße	55": 1211 x 682 mm
	65": 1428 x 803 mm
	75": 1650 x 928 mm
	86": 1895 x 1066 mm
	98": 2161 x 1216 mm
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung	3840 x 2160 (4K)
Farben	1,07 Billion
Helligkeit	55": 450 cd/m ²
	65": 450 cd/m ²
	75": 450 cd/m ²
	86": 450 cd/m ²
	98": 450 cd/m ²
Kontrast	5000:1
Reaktionszeit	6 ms
Blickwinkel	178°
Display Laufzeit	≥50000 hours
Transparenz	>88%
Haze	2 %~5%
Touch Surface Hardness	7H

ENERGIEVERBRAUCH

Standard Modus	55": 95 W*
	65": 96 W
	75": 120 W
	86": 128 W
	98": 207 W*
Standby Modus	<0,5 W

TOUCH

Touch Technology	Stellar Touch Technology
Touch Punkte	40 Windows / 20 Android
Touch Schreiboptionen	Passive pen, Finger, Fist
Anzahl Stifte	2
Genauigkeit	±1 mm
Palm Rejection	✓

LAUTSPRECHER

Position	Front Facing
Impedance	6 Ω
Lesistung	20 W x 2

FRONTANSCHLÜSSE

USB Type-C (Powered 65 W)	1
HDMI IN 2.0	1
USB Type-B (Touch)	1
USB 3.0 Type-A	1
Mikrofoneingang	1

RÜCKSEITIGE ANSCHLÜSSE

HDMI IN 2.0 (4k@ 60 Hz)	2
DisplayPort 1.2	1
USB Type-B 3.0 (Touch)	3
USB Type-C (No Power Delivery)	1
USB Type-A 3.0	2
USB 3.0 Type-A to Android	1
HDMI OUT 2.0 (4k@ 60 Hz)	1
RS232	1
RJ45 (Gigabit)	In x 1 / Out x 1
OPS Slot	1
SDM-S Slot	1
SPDIF	1
Audio Line Out (Jack 3,5 mm)	1
VGA Adaptor (Cable)	1
Kaltgerätestecker (180 W)	1

SMART SYSTEM

SoC Chipset	Amlogic A311D2 octa-core processor 4 x Cortex-A73 at 2,2 GHz, 4 x Cortex-A53 at 2,0 GHz
RAM	8 GB DDR4
Speicherkapazität	64 GB + 64 GB SD card (Expandable)
Operating System	Android 13
Unterstützte Bilddateiformate	JPEG, BMP, PNG
Unterstützte Videoformate	MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.263, H.264, MVC, AVS, AVS+, WMV3, VC1, Motion JPEG, VP8, VP9, RV30/RV40
	MPEG1/2ER1; @LAYER 2; @LAYER3, EAC3, ACC-LC, HEAAC, VORBIS, LPCM, IMA-ADPCM, MS-ADPCM, G711 A/MU-LAW, LBR(COOK), FLAC
Unterstützte Audiodateiformate	MPEG1/2ER1; @LAYER 2; @LAYER3, EAC3, ACC-LC, HEAAC, VORBIS, LPCM, IMA-ADPCM, MS-ADPCM, G711 A/MU-LAW, LBR(COOK), FLAC
Kamera Slot	1
Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 Module	Integrated (Replaceable)

FIRMWARE-FUNKTIONENRE

Lan control	✓
Wake on Lan	✓
CEC	✓
Mehrbenutzer-Profil:	6 1 Admin + 5 Users
Setting Menu Admin Mode	✓

MASSE / GEWICHTE

Außenabmessungen	55": 1294 x 808,5 x 101 mm
	65": 1513 x 927 x 121mm
	75": 1735 x 1051 x 123 mm
	86": 1981 x 1191 x 123 mm
	98": 2258,4 x 1344,8 x 122mm
Netto Gewicht*	55": 31,5 kg
	65": 39 Kg
	75": 52 Kg
	86": 65 Kg
	98": 108 Kg
VESA*	55": 400 x 400 mm
	65": 600 x 400 mm
	75": 800 x 400 mm
	86": 800 x 400 mm
	98": 800 x 600 mm

* The provided measures are indicative and subject to further adjustments. They are not yet considered definitive.