

**Klick&Show**

K-FleX

**Kindermann Klick&Show K-FleX - La solution flexible pour la collaboration sans fil avancée.
Conçue pour évoluer avec vos besoins dans des environnements de travail modernes.**

- > **Solution universelle** et multiplateforme sans fil pour les présentations BYOD et (en option) pour les conférences BYOM
- > **BYOD** – Présentez sans fil via transmetteur, applications pour Windows, MacOS, Android ou via AirPlay, Miracast et Google Cast
- > **BYOM** – Conférences sans fil avec une résolution de caméra HQ brillante jusqu'à 1080p@30Hz
La clé de licence BYOM (7488000366) peut être mise à jour de manière flexible au moment de l'achat ou ultérieurement
- > **La meilleure qualité d'image** avec sortie HDMI en 4K60
- > **Fonction d'écran partagé** pour des présentations simultanées de jusqu'à 4 participants sur l'écran principal
- > **Fonction Dual-Desktop** pour une streaming en simultané du bureau principal et du bureau étendu dans les réunions BYOM
- > **Mise en miroir retour de l'écran principal** pour partager le contenu local également avec les participants distants d'une réunion BYOM
- > **Entrée HDMI 4K** pour afficher le contenu de sources HDMI câblées
- > **2 types de transmetteurs 4K Klick&Show** sont disponibles au choix : HDMI et USB-C
- > **Ajoutez d'autres transmetteurs** pour que davantage de participants puissent rejoindre la réunion et pour augmenter la compatibilité des appareils
- > **Intégration complète dans les réseaux d'entreprise** possible avec un contrôle total pour les administrateurs via l'interface web intégrée ou le ManageTool gratuit
- > **Utilisation intuitive** et sécurisée

Klick&Show K-FleX est la nouvelle génération de systèmes de collaboration sans fil extensibles, pour l'utilisation universelle dans les salles de réunion, les espaces collaboratifs et les salles de classe. La version noyau de K-FleX offre déjà des fonctions versatiles aux utilisateurs pour présenter des contenus audiovisuels à partir d'ordinateurs portables ou d'appareils mobiles de manière vraiment simple (BYOD) - sans câbles, sans tracas et sans perte de temps.

La clé de licence BYOM Klick&Show en option transforme en outre K-FleX en un système de conférence sans fil BYOM complet - et donc les salles de réunion traditionnelles en salles de conférence pour des réunions hybrides entre le bureau et les participants distants. Ainsi, K-FleX connecte sans fil les ordinateurs portables à l'écran principal et aux périphériques USB existants dans la salle, comme les barres vidéo ou de son, les caméras et les haut-parleurs, pour des présentations locales sans fil (BYOD) et des réunions par internet (BYOM) via la plateforme UCC préférée, que ce soit Microsoft Teams, Zoom, Cisco WebEx, Google Meet, et plus encore.

K-FleX vous permet également de recevoir une vue miroir en direct de l'écran principal complet pour partager le contenu local collaboratif avec les participants distants d'une réunion BYOM. Le contenu de sources HDMI câblées, par exemple un ordinateur fixe ou une caméra pour documents, peut être présenté via l'entrée HDMI intégrée compatible avec la résolution 4K.

Complétez votre système Klick&Show avec les transmetteurs WiFi Klick&Show 4K correspondants. Il suffit de connecter le transmetteur à votre appareil et d'appuyer sur le bouton Show pour mettre en miroir le contenu en direct sur l'écran principal. Le TRAY-4K au design assorti permet de mettre de l'ordre sur la table de réunion.

Les utilisateurs d'ordinateurs portables sans transmetteur lancent simplement le logiciel Klick&Show Client-App pour Windows ou MacOS pour mettre en miroir le contenu 4K sur l'écran principal. Le contenu des téléphones portables et des tablettes peut être partagé tout aussi facilement via AirPlay, Miracast, Google Cast ou via l'application Android gratuite.

Avec ce dispositif Klick&Show de nouvelle génération, vous profitez également de la fonction innovante Dual-Desktop dans les réunions BYOM et combinez le transmetteur Klick&Show et l'app pour mettre en miroir deux contenus de bureau différents du même ordinateur portable simultanément sur l'écran principal.

Détails

Spécifications techniques

Mise en miroir sans fil du contenu des images (BYOD)
Transmission sans fil de caméra/audio USB (BYOM)
Transmetteurs compatibles
Windows 10 / 11
macOS
Dispositifs mobiles
Prise en charge de Miracast
Résolution maximale, sans fil
Connexions simultanées RJ45
Connexions simultanées WLAN interne
Écran partagé
Curseur de souris à faible latence
Support du Touch Back / USB-HID
Bande de fréquence WiFi
WiFi standard
Antennes WiFi
Bande passante WiFi
Norme de sécurité
Sortie HDMI
Version HDCP
Entrée HDMI / résolution maximale
Entrée audio
Sortie audio (analogique)
USB 2.0 (Type C)
USB 2.0 (Type A)
USB 3.0 (type C)
USB 3.0 (Type A)
USB 3.0 (type B)
LAN (RJ45)
Norme PoE
Contrôle
Boîtier / couleur
Dimensions (L x P x H)
Poids
Bloc d'alimentation
Consommation électrique
Numéro de pièce K-FleX
Numéro de pièce Clé de licence BYOM

K-FleX

Oui
en option, avec clé de licence BYOM
HDMI, USB-C, 4K HDMI, 4K USB-C
Transmetteur / Klick&Show App pour Windows / Miracast / Google Cast
Transmetteur / Klick&Show App pour macOS / AirPlay / Google Cast
Transmetteur USB-C (mode DP ALT requis) / Android App / AirPlay / Miracast / Google Cast
Oui, intégré, supporte Miracast-Direct (P2P) et Miracast-over-Infrastructure (MS MICE)
4K : avec transmetteur 4K / Klick&Show App / Airplay; 1080p : avec transmetteur Full-HD / Miracast / Google Cast
plus de 30
jusqu'à 16
jusqu'à 4 en même temps, mise en page réglable
Oui, Klick&Show App pour Windows / macOS
Oui, par exemple pour une utilisation avec des écrans interactifs (écrans tactiles), des tableaux blancs ou des projecteurs
2.4 / 5 GHz
WiFi 6 (IEEE 802.11b/g/n/ac/ax)
2x2 MIMO + 1x1 MIMO (Miracast)
jusqu'à 1200 Mbps
WiFi : WPA PSK, WPA2 PSK, WPA3 PSK - transmission vidéo cryptée avec AES-256 bit + RSA1024 bit
1x HDMI 2.0 / 3840x2160@60/30 Hz, 1920x1080@60Hz, 1280x720@60Hz
HDCP 1.4, HDCP 2.2
Oui, jusqu'à 3840x2160@30Hz
Transmetteur / Klick&Show App / AirPlay / Miracast / Google Cast
1x jack stéréo 3,5 mm
1x (avant)
1x (avant)
1x (arrière), 5V / 1,5 A (max. 20 watts via tous les ports USB 3.0)
1x (arrière), 5V / 1,5 A (max. 20 watts via tous les ports USB 3.0)
-
2x 1000 Mbps, LAN 2 avec PoE
IEEE802.3af
Réseau : Web GUI, Telnet ; RS232 : 1x Euroblock 3 pôles (arrière)
Aluminium, plastique / noir
191 x 115 x 27,5 mm (antennes incluses 191 x 265 x 27,5 mm)
0,73 kg
Adaptateur secteur avec prises interchangeables (Euro AV, UK, USA), 12 V / 3 A
max. 36 W
7488000361
7488000366



Plus d'informations
Visitez notre site web pour
plus d'informations

Sous réserve de modifications dans l'intérêt du progrès. Les illustrations et les spécifications techniques peuvent contenir des options supplémentaires et ne sont pas contraignantes pour la conception. Toutes les dimensions sont soumises aux tolérances habituelles.



Kindermann GmbH
Mainparkring 3 | 97246 Eibelstadt | Allemagne
Tél. +49 9303 9840-0 | E-mail: info@kindermann.de
Imprimé en Allemagne | 7488000361 | 0101011003 | 03/26

www.kindermann.com

fièrement présenté par:

