



ANWENDUNGEN

- Firmen- und Wohngebäude
- Geschäftsräume
- Freizeitparks
- Gesundheitszentren und Sportstätten
- Besprechungs- und Konferenzräume
- Auditorien und Museen

eIC52MS:

- Saunas, Spas, Schiffe, Häfen usw.

Der eIC51-F/eIC51/eIC52/eIC5154/eIC52MS ist ein kostengünstiger Lautsprecher zum Deckeneinbau mit hervorragender Klangleistung.



eIC51-F



eIC51-F Fast mount system



eIC51



eIC52



eIC52MS



eIC5154



WESENTLICHE MERKMALE

- Integrierter Audio-Transformator für 70/100V-Anwendungen
- Zertifiziert nach EN54-24 (eIC5154)
- Geeignet für Installationen in extrem feuchter Umgebung und/oder mit extremen Temperaturbedingungen (eIC52MS)
- EASE-Win-File verfügbar

	eIC51-F	eIC51	eIC52	eIC5154	eIC52MS
RMS power / Program power (8Ω)	-	10W / 20W	20W / 40W	-	20 / 35W
Woofer / tweeter	5" / -	5,25" / -	5,25" / 0,75"	5" / -	5" / 1"
Power selector @ 100V	3/6 W	3/6 W	3/6 W	0,38/0,75/1,5/3/6 W	-
SPL 1W/1m	TBC	88 dB	86 dB	92 dB	89 dB
Dimensions / Weight	∅ (internal)x ∅ (external) xD: 155x175x50 / 400 g.	∅ (internal)x ∅ (external) xD: 164x202x60mm / 0,9 kg.	∅ (internal)x ∅ (external) xD: 164x202x65mm / 1,0 kg.	∅ (internal)x ∅ (external) xD: 158x180x147mm / 1,2 kg.	∅ (internal)x ∅ (external) xD: 120x165x60mm / 0,6 kg.