




ANWENDUNGEN

- Einkaufszentren
- Einzelhandelsgeschäfte
- PA-Beschallungsanlagen
- Vorder-/Hintergrund-Beschallungen in Clubs, Cafés, Bars
- Gesundheitszentren und Sportstätten
- Besprechungs- und Konferenzräume

Der eAMBIT103/eAMBIT106 ist ein ultrakompakter Zweiwege-Koaxial-Gehäuselautsprecher in neutralem, diskreten Design. Er ist besonders gut geeignet für die Beschallung mit Hintergrundmusik in Einzelhandelsgeschäften, Restaurants, Cafés, Firmengebäuden und Klassenräumen.

Der eCURVE104 ist ein Lautsprecher zum Wandanbau in geschwungenem, eleganten Design. Er besteht aus einem 4" Woofer und einem 0,75" Tweeter, hat eine maximale Leistung von 25WRMS und eine Impedanz von 16 Ω, so dass mehrere Geräte parallel an niederohmige Standard-Verstärker angeschlossen werden können. Lieferbar in Schwarz oder Weiß.

ZUBEHÖR



eAMBIT103:

- MP103AMB2 / MP103AMB4

eAMBIT106:

- MP106AMB2 / MP106AMB3 / MP106AMB4 / SR6



WESENTLICHE MERKMALE

**eAMBIT103 / eAMBIT106:**

- Zweiwege-Lautsprecher in ABS, geeignet als architektonisches Element
- Integrierter Audio-Transformator für 100V-Anwendungen
- Wahlschalter für 8Ω- und 70/100V-Betrieb
- Lieferung mit Material zum Wandanbau, Sicherheitsschlinge, Schrauben und Schraubenschlüssel zum schnellen Anbau
- Lieferbar in Schwarz oder Weiß
- Eingangs-Klemmanschlüsse
- Schutzart IP54
- UV-geschütztes Gehäuse verhindert Entfärbung bei direkter Sonneneinstrahlung

**eCURVE104:**

- Zweiwege-Lautsprecher in ABS, 25W RMS, geeignet als architektonisches Element
- 4" Woofer / 0,75" Tweeter
- 16 Ω Impedanz
- Lieferung mit Material zur Wandmontage
- Lieferbar in Schwarz oder Weiß
- Eingangs-Klemmanschlüsse

	eAMBIT103	eAMBIT106	eCURVE104
RMS power / Program power (8Ω)	25W / 50W	50W / 100W	25W / 50W
Woofer / tweeter	3,5" / 0,5"	6,5" / 1"	4" / 0,75"
Power selector @ 100V	2,5/5/7,5/15 W	5/7,5/15/30 W	-
SPL 1W/1m	87 dB	93 dB	90 dB
Dimensions / Weight	HxWxD: 120x120x117mm / 1,3 kg.	HxWxD: 210x210x160mm / 2,8 kg.	HxWxD: 207x143x179mm / 1,5 kg.