

## Konnect 50/54 alu - Netzwerk, Sonstiges

Modulblenden in folgenden Blendengrößen				50 x 50 mm	54 x 54 mm
Abbildung	Artikel	Anschluss	Preis	Aluminium	Aluminium
	<b>Cat-6a (RJ45)</b> Flexibler Kabelabgang für beengte Einbausituationen mit besonderer Kabelführung Mindesteinbautiefe: 26 mm geeignet für Kabelaußendurchmesser 6 - 10 mm für massive Leiter AWG 24 - 22 und flexible Leiter AWG 26 - 24 Mindesteinbautiefe: 52 mm	Schneid-/Klemmtechnik	36,- €	<a href="#">7444 000 425</a>	
	<b>Cat-7 (GG45)</b> Buchse von „Nexans“ Zertifiziert bis 1000 MHz abwärtskompatibel zu RJ45 (Cat-5/ Cat-6) geeignet für AWG 24 - 22 Mindesteinbautiefe: 65 mm	Schneid-/Klemmtechnik	71,- €	<a href="#">7444 000 424</a>	
	<b>LWL LC/LC</b> <b>NEU!</b> LC Duplex Verbindungsstufe aus Keramik ohne Flansch gemäß IEC Standard 61754-20 IL <0,20 dB Mindestens 1000 Steckzyklen	Doppelkupplung 1:1	15,- €	<a href="#">7444 000 558</a>	
	<b>Blindblende (Halbblende)</b>		5,60 €	<a href="#">7444 000 400</a>	<a href="#">7441 000 400</a>
	<b>Blindblende (Vollblende)</b>		9,- €	<a href="#">7444 000 500</a>	<a href="#">7441 000 500</a>
	<b>Leerblende (Vollblende) mit Ausschnitt für Neutrik D-Serie</b>		10,- €	<a href="#">7444 412 020</a>	<a href="#">7441 412 020</a>
	<b>Netzschalter 2-polig, rot beleuchtet (Vollblende)</b> Schaltleistung 16A / 250 V-, Steckanschluss 6.3 x 0.8		30,- €	<a href="#">7444 000 200</a>	
	<b>PowerCon</b> Neutrik PowerCon True1 Steckverbinder, schnelles und einfaches Verriegelungssystem, extrem robust und zuverlässig, rückseitig mit 6,3 mm Flachsteckzungen, Strombelastbarkeit bis 16 A, ENEC zertifiziert gemäß IEC 60320, IP65 Schutz im gesteckten Zustand		33,- €	<a href="#">7444 000 201</a>	
	<b>Blindblende mit Kabeldurchlass</b> für Kabel bis 12 bzw. 9 mm Durchmesser		15,- €	<a href="#">7444 000 444</a>	
	<b>Taster, Edelstahl</b> 48 VDC/125 mA, 1,2 W, z. B. für Steuerung von Umschaltern mit Kontakteingängen Mindesteinbautiefe: 25 mm	Schraubanschluss	31,- €	<a href="#">7444 000 441</a>	
	<b>Taster, Edelstahl mit blauem LED Leuchtring</b> Schaltspannung max. 48 VDC/500 mA Ringbeleuchtung 9-12 VDC 1 x Öffner/Schließer Mindesteinbautiefe: 45 mm	Lötanschluss/bzw. Flachsteckanschluss 2,8 x 0,5	49,- €	<a href="#">7444 000 443</a>	
	<b>Taster, Edelstahl mit blauem LED Leuchtring</b> Schaltspannung max. 48 VDC/500 mA Ringbeleuchtung 5 VDC 1 x Öffner/Schließer z. B. für QuickSelect 3.0+, MultiShare 41, etc. Mindesteinbautiefe: 50 mm	inkl. 3 m Steuerleitung mit offenen Enden	63,- €	<a href="#">7444 000 448</a>	