



## Bose Freespace IZA

Die Bose Freespace IZA (Integrated Zone Amplifier) sind Mischverstärker zu deren Leistungsumfang unter anderem der zuschaltbare Lautsprecher-EQ für optimierte Kanaleigenschaften, Opti-voice Paging für eine erhöhte Verständlichkeit von Durchsagen und ein sanfter Übergang zum Beschallungsprogramm sowie ein dynamischer Equalizer für eine perfekte tonale Balance bei allen Wiedergabelautstärken gehört.

- Mute-Eingang
- Signal Routing
- Ducking
- Opti-voice Paging
- Lautsprecher-EQ wählbar für Bose FreeSpace 3 Systeme, FreeSpace 3 Subwoofer, DS16, DS40 und DS100 Lautsprecher
- Automatic Bose Dynamic EQ für satten und überzeugenden Klang bei jeder Lautstärke
- Bass- und Höhenregler
- Auto Standby (bei IZA 2120 HZ/LZ & ZA 2120 HZA/LZA)
- Passende Wand-Controller sind BOSE CC-1 und CC-2

### • IZA-2120



### • ZA-2120



### • IZA 250/190



### • ZA 190/250



### Erweiterungsendstufen zu den IZA Verstärkern

Modell	FreeSpace IZA 190-HZ	FreeSpace IZA 250-LZ	FreeSpace IZA 2120-LZ	FreeSpace IZA 2120-HZ	FreeSpace ZA 250-LZ	FreeSpace ZA 190-HZ	FreeSpace ZA 2120-LZA	FreeSpace ZA 2120-HZA
Art.-Nr.	8751000070	8751000071	8751000069	8751000068	8751000075	8751000074	8751000073	8751000072
Preis	465,- €	395,- €	799,- €	889,- €	295,- €	370,- €	599,- €	699,- €
Leistung RMS/Musik	1 x 90 W @ 100 V 1 x 90 W @ 70 V	2 x 50 W @ 4 Ohm, 2 x 25 W @ 8 Ohm	2 x 120 W @ 4 Ohm, 2 x 60 W @ 8 Ohm	2 x 120 W @ 100 V 2 x 120 W @ 70 V	2 x 50 W @ 4 Ohm, 2 x 32 W @ 8 Ohm	1 x 90 W @ 100 V 1 x 90 W @ 70 V	2 x 120 W @ 4 Ohm, 2 x 60 W @ 8 Ohm	2 x 120 W @ 100 V 2 x 120 W @ 70 V
Eingänge	2 x Line (Cinch Stereo), 1 x Mic / Line symmetrisch Combo XLR (6,5 mm Klinke Front), 1 x AUX unsymmetrisch (3,5 mm Klinke), 1 x Durchsagemikrofon symmetrisch (Euroblock)		2 x Line (Cinch Stereo) oder 2 x symmetrisch (Euroblock), 1 x Mic / Line symmetrisch Combo XLR (6,5 mm Klinke Front), 1 x AUX unsymmetrisch (3,5 mm Klinke) 1 x Durchsagemikrofon symmetrisch (Euroblock)		1 x Line unsymmetrisch		1 x Line (Cinch Stereo) oder 1 x symmetrisch (Euroblock) 8 x AMPLINK (digital RJ-45)	
Ausgänge	1 x Lautsprecher (Euroblock) 1 x Cinch Stereo, (Line/Vorverstärker)	2 x Lautsprecher (Schraubklemme) 1 x Cinch Stereo, (Line/Vorverstärker)			2 x Lautsprecher (Schraubklemme)	1x Lautsprecher (Euroblock)	2 x Lautsprecher (Schraubklemme) 8 x AMPLINK (digital RJ-45 Thru)	
Kanäle/Zonen (Modi)	1 / Monozone	1 / Stereo, 2 / Monozonen mit getrennter oder gekoppelter Lautstärke, 2 individuelle Monozonen	1 / Stereo, 2 / Monozonen mit getrennter oder gekoppelter Lautstärke, 2 individuelle Monozonen		1 / Stereo 2 / Monozonen	1 / Monozone	1 / Stereo 2 / Monozonen	
Vordefinierter EQ	Optimiert auf DS16 / DS40		Optimiert auf DS16 / DS40 / DS100 / FS3B		-	-	-	-
Funktionen	Übergeordneter AUX Eingang, Mastervolumen Einstellung über Frontregler, Volumen und Kanalwahl über abgesetzte Bedienteile, Übergeordneter Mute Eingang, Umschaltung Frontmikrofone, Mischung in den MIX- oder DUCK-Modus				Umschaltung Ausgänge Mono oder Stereo		Digitale Ein- / Ausgänge im AMPLINK Verfahren Übergeordneter Mute Eingang Umschaltung Ausgänge Mono oder Stereo Auto Standby Modus	
Frequenzgang (-3 dB)	60 Hz - 20 kHz	40 Hz - 20 kHz	20 Hz - 20 kHz	55 Hz - 20 kHz	20 Hz - 20 kHz	60 Hz - 20 kHz	20 Hz - 20 kHz	-
Steuerung	Frontregler / Bedienteile				Bedienteile			
Kühlung	Konvektion (passiv)				Konvektion (passiv)			
Abmessungen in mm (BxTxH)	8,4 Zoll / 1/2 HE Breite, 214 x 310 x 45		19 Zoll / 1 HE, 483 x 324 x 44		8,4 Zoll / 1/2 HE Breite, 214 x 302 x 45		19 Zoll / 1 HE, 483 x 324 x 44	
Gewicht	ca. 4,1 kg	ca. 3,0 kg	ca. 5,4 kg		ca. 3,0 kg		ca. 5,4 kg	