

FHDS130

Volloptimiertes 130" All-in-One SOLO LED-Display



- **Helles LED-Display mit 1,5 mm Pixelabstand und großem Betrachtungswinkel**
- **Einfacher Drei-Schritte-Vorgang - die Installationszeit wird drastisch von Tagen auf Stunden verkürzt**
- **Vorkalibrierte Lieferung für optimierte Bilder und sofortigen Einsatz**
- **Umweltfreundlich mit < 0,5W im Standby-Modus - entspricht den ErP-Vorschriften und spart Energiekosten**



Das voll optimierte 130" (2,88 x 1,62 m) Full HD 1080p SOLO LED-Display, FHDS130 ist eine All-in-One-Lösung für eine schnelle und einfache Installation.

Mit einem einfachen Drei-Schritte-Vorgang wird die Komplexität eines traditionellen LED Aufbau- und Installationsprozesses beseitigt. Mit diesem einzigartigen Vorbau-Verfahren wird die benötigte Montagezeit drastisch von Tagen auf Stunden reduziert.

Das FHDS130 wird vorkonfiguriert geliefert, damit entfällt der Aufwand bei der Verwaltung der Software und den verschiedenen zugehörigen Details. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass das Bild für den

Specifications

Bildschirm	
Bildschirmauflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Bildschirmgröße (diagonal)	130"
Bildschirmgröße	291,9 x 165,9
Minimum viewing distance	1,5m
Helligkeit (vor Kalibrierung)	800 Nits
Kontrast	5000:1
Abmessungen (B x T x H) (mm)	2919 x 71 x 1659
Bildschirm Verarbeitung	
Scaler-Switcher	Built in scaler-switcher
Sender	Built in sender
LEDs	
Pixel Pitch (H x V)	1,5mm
LEDs pro Pixel	3
Pixel	
Pixel Konfiguration	SMD 3-1
LED Oberflächenfarbe	Black
LED Größe	SMD1010
Pixel Auflösung (Breite)	160 Pixel/Modul
Pixel Auflösung (Höhe)	90 Pixel/Modul
Pixel pro Bereich	444.444 Pixel/m2
Module	
Aktive Modul Breite	2.919mm
Aktive Modul Höhe	1.659mm
Aktiver Standard	4,6656m2
Modulbereich	
Blickwinkel - horizontal	140°
Blickwinkel - vertikal	140°
Zugangsschutz (Front)	IP40
Zugangsschutz (Rückseite)	IP20
Oberflächen Finish	Schwarz
LED Befestigungen	Front access
Lagertemperatur	-10°C - 60°C
Operating temperature range	0°C - 40°C
Farbe	
Tiefe Graustufenverarbeitung	16Bits
Anzahl an Farben	281 (Billionen)
Refresh Rate	>3000 Hz
Helligkeit	
Kontrastverhältnis	5.000
Helligkeitssteuerungsstufen	100
Power	
Eingangsleistung (max.)	3.000Watt/Panel
Stromversorgung	200 - 240V
Sonstiges	
Lebensdauer	>100000
Befestigungsrahmen	Optional
Konnektivität	
Anschlüsse	Anschlüsse 2 x HDMI 2.0, 1 x 3G-SDI, 1 x VGA, 1 x RJ45, 1 x RS232, 1 x USB-B Service, 2 x USB-A, 1 x USB-A Service, 1 x HDBaseT Ausgänge 1 x Audio 3.5mm



