



FC-26

6Port Ethernet in seriellen Port Wandler und IR-Controller

| Ethernet - RJ-45



FC26 ist ein bidirektionaler PoE-versorgter RS232 in Ethernet mit IR SteuersignalKonverter. Er ermöglicht die Ansteuerung von zwei RS232 und vier IR steuerbaren Geräten über Ethernet oder eine LANVerbindung. FC26 kann als eigenständiges Produkt verwendet werden, aber insbesondere auch in Kombination mit Kramer KTouch 3.0 Lösungen zum Einsatz kommen

FEATURES

- 2x bidirektionaler RS-232 Steuerport - Steuern Sie ein Gerät über bidirektionale serielle Steuerprotokolle
- 4x IR-Emitter Steuerport - Steuern Sie ein Gerät über IR-Steuerprotokolle
- 1x Ethernet Steuerport - Remote-Protokoll-basierter Steuerport
- Eingebaute Web-Pages - Für abgesetzte Browser-basierte Steuerung und Support
- Gleichzeitige IP-Steuerkommunikation - Mit max. 40 IP-Steuerclients
- IR-Sensor Port - Zum Erlernen der Befehle von IR-Fernbedienungen
- Mini-USB Port - Für Firmware-Upgrades und lokalen technischen Service
- PoE-Unterstützung - Gemäß IEEE 802.3af Standard
- Einfache Installation - Eine Ethernet-Verbindung für Kommunikation und PoE-Versorgung und Plug-and-Play IP Auto Set Up für einfache und kostengünstige Installation



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

AUSGÄNGE:	4x IR mit 3,5 mm Buchse
DATENPORTS:	2x RS-232 seriell mit 3-pol. Schraubklemme, 1x Ethernet mit RJ-45 Buchse, 1x Mini-USB Buchse für Programmierung, 1x integrierter IR-Sensor für Lernfunktion
SERIELLE BAUDRATEN:	1.200, 2.400, 4.800, 9.600, 19.200, 38.400, 57.600 und 115.200 Bit/s
RS-232 KOMMUNIKATION:	Transparent bis 115.200 Bit/s
IR-EMITTER KABEL- REICHWEITE:	80 m
UNTERSTÜTZTE IR- EINGANGSFREQUEN- ZEN:	20 bis 60 kHz
UNTERSTÜTZTE IR- AUSGANGSFREQUE- NZEN:	20 kHz bis 1,2 MHz
MAX. DATENRATE DES GERÄTES:	150 kBit/s gesamt an allen Ports
ENERGIEVERBRAUC H:	5 VDC, 230 mA
BETRIEBSTEMPERA- TUR:	0 bis +40 °C
LAGERTEMPERATUR :	-40 bis +70 °C
REL. LUFTFEUCHTIGKEIT:	10 bis 90 %, nicht-kondensierend
KÜHLUNG:	Konvektion
GEHÄUSE:	Aluminium
RACK-EINBAU:	Mit optionalem Rackadapter
VIBRATIONEN:	ISTA 1A im Karton (International Safe Transit Association)
SICHERHEITS- STANDARD:	CE
UMGEBUNGS- STANDARDS:	Entspricht RoHs und WEEE
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:	Externes Netzteil, IR-Kabel CA35M/IRE10
Produktabmessung	12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72" x 2.81" x 0.96") W, D, H
Produktgewicht	0.2kg (0.4lbs) approx
Versandabmessung	15.70cm x 12.00cm x 8.70cm (6.18" x 4.72" x 3.43") W, D, H
Versandgewicht	0.4kg (0.9lbs) approx

